

SmartLogger3000A



Inteligent

Design inteligent de control
cu export zero



Simplu

Ușor de instalat



De Încredere

Modul de protecție împotriva fulgerului

Specificații Tehnice	SmartLogger3000A03EU	SmartLogger3000A01EU
Managementul dispozitivelor		
Numărul maxim de dispozitive conectate	80	
Interfață Comunicație		
WAN	WAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps	
LAN	LAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps	
RS485	COM x 3, 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps, 1000 m	
MBUS	MBUS x 1, 115.2 kbps, Compatibil cu PLC	Fără interfață de comunicație MBUS
2G / 3G / 4G ¹	LTE(FDD) : B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20 DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS : 850/900/1900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz ²	
Digital / Analog Intrare / Ieșire	DI x 4, DO x 2, AI x 4	
DO Activ	12V, 100mA (conexiune cu releu, senzor)	
Protocol Comunicație		
Rețea	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104	
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL / T645	
Interacțiune		
LED	Indicator LED x 3 – RUN, ALM, 4G	
WEB	Web încorporat	
USB	USB 2.0 x 1	
APP	Comunicație prin WLAN pentru punerea în funcțiune	
Mediu inconjurator		
Gama de temperatură de funcționare	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)	
Temperatura de depozitare	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)	
Umiditate relativă (fără condensare)	5% ~ 95%	
Altitudine de operare maximă	4,000 m (13,123 ft.)	
Electric		
Alimentare electrică CA	100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz	
Alimentare electrică CC	12 V / 24 V	
Consum de energie	Tipic 8 W, Max. 15 W	
Mecanic		
Dimensiuni (L x Î x A)	225 x 160 x 44 mm (8.9 x 6.3 x 1.7 inch, without mounting ears and antenna)	
Greutate	2 kg (4.4 lb.)	
Grad de protecție	IP20	
Opțiuni instalare	Montare pe perete, montare pe șină DIN, montare pe masă	

*1: Când introduceți cutia metalică, va fi necesară o antenă extinsă.

*2: Pentru lista de operatori recomandați și detalii despre frecvențele acceptate, vă rugăm să contactați distribuitorii locali.

